



HIEP HOA GROUP



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIEP HOA
Địa chỉ: 679 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Hotline: 1900 8687
Email: sales@hiephoa.com.vn
Website: hiephoa.com.vn

**PHƯƠNG TIỆN NGÀNH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
VÀ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH**

hiephoa.com.vn



XE CUỐN ÉP CHỖ RÁC

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA



ƯU ĐIỂM

- 1 Xe cuốn ép chở rác thải với tải trọng chở tối đa lên đến 10.7 tấn.
- 2 Xử lý được khối lượng rác lớn khi được ép chặt bởi xylanh thủy lực giúp tăng năng suất làm việc và hạn chế ô nhiễm môi trường.



Loại xe ô tô chở rác với cơ cấu hệ thống nạp rác tùy chọn theo nhu cầu phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng chuyên biệt. Chuyên chở rác và các chất thải, phục vụ công tác vệ sinh - môi trường, giữ gìn thẩm mỹ, cảnh quan."



CƠ CẤU NẠP RÁC

- 1 Sử dụng bộ cào gắp đa năng (Gắp thùng xe gom đẩy rác và kẹp thùng nhựa đựng rác công cộng).
- 2 Sử dụng hệ thống gầu xúc rác đổ vào máng để ép rác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE CƠ SỞ (TỔNG TRỌNG TẢI)		~ 24 TẤN	~ 16 TẤN	~ 11 TẤN	~ 9,5 TẤN	~ 5 TẤN
Kích thước	Dài (mm)	~ 8.930	~ 8.130	~ 6.605	~ 6.490	~ 5.000
	Rộng (mm)	~ 2.500	~ 2.500	~ 2.340	~ 2.255	~ 1.860
	Cao (mm)	~ 3.500	~ 3.250	~ 2.740	~ 2.680	~ 2.300
Tải trọng cho phép chở (kg)		≥ 10.700	≥ 6.700	≥ 4.700	≥ 3.490	≥ 1.200
HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG						
Hình dạng thùng		Kiểu thùng có thành cong và xương bao cạnh thùng				
Tổng thể tích thùng		~ 22 (m ³)	~ 14 (m ³)	~ 9 (m ³)	~ 8 (m ³)	~ 4 (m ³)
Bơm, van thủy lực		Nhập khẩu từ Châu Âu				
Xylanh thủy lực		Nhập khẩu từ Châu Âu, lắp ráp bởi Công ty Cổ phần Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa				
Vật liệu chế tạo		Thép chuyên dùng cường độ cao, nhập khẩu từ Nhật Bản và Châu Âu, ứng suất kéo ≥ 750 N/mm ²				



Khách hàng có thể lựa chọn xe cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng TSKT có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước TSKT có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng Hiệp Hòa cam kết phục vụ từng khách hàng vô điều kiện

XE Ô TÔ CUỐN ÉP
CHỖ RÁC 4M³



- Công ty CP ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa sản xuất tại Việt Nam
- TSKT có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước
- TSKT có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng
- Hiệp Hòa cam kết phục vụ từng khách hàng vô điều kiện



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
XE Ô TÔ CUỐN ÉP CHỖ RÁC 4M³

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MÔ TẢ
Loại xe	Ô TÔ CUỐN ÉP CHỖ RÁC [XE CỐ SỞ ISUZU QLR77FE5]
Kích thước tổng thể (DxRxC)	~ 5010 x 1860 x 2300 mm
Tổng trọng lượng	~ 4990 kg
Thùng chứa rác	Thể tích 4m ³ nâng đỡ bằng thủy lực Thép chuyên dùng nhập khẩu Nhật Bản/ Châu Âu
Biên dạng thùng	Kiểu hình hộp
Cơ cấu nạp rác	Gom rác thủ công hoặc sử dụng cào gắp nâng, kẹp thùng chứa Composite [từ 240~660 lít] để nạp rác
Cơ cấu cuốn ép rác	Vận hành cuốn ép rác bằng xy lanh thủy lực trên nóc thùng
Xả rác	Kiểu đổ ben, nâng hạ bằng thủy lực - góc nâng 75°
Hệ thống thủy lực	Bơm, Van nhập khẩu Châu Âu Xy lanh, linh kiện nhập khẩu Châu Âu



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

Địa chỉ: 679 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Hotline: 1900 8687
Email: sales@hiephoa.com.vn
Website: hiephoa.com.vn

Ô TÔ HOOKLIFT CHỞ RÁC THÙNG RỜI



CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG

Hệ thống nâng hạ bằng xylanh thủy lực nâng đỡ thùng rác lên xe và kết hợp đổ rác.

Thùng chứa rác được tách rời nhau để kéo đặt lên xe khi cần vận chuyển hoặc đặt cố định tại vị trí tập kết rác dưới mặt đất.

Cơ chế Nạp - xả rác: Rác được nạp bằng cửa phía trên của thùng bằng cách sử dụng máy xúc, băng tải, cầu dẫn,... và xả bằng cửa phía sau.



ƯU ĐIỂM

- 1. Xe có dạng hình hộp thùng kín có thể tách rời xe, có nắp thùng ở trên và cửa phía sau giúp thuận tiện trong quá trình di chuyển.
- 2. Xử lý được lượng rác thải lớn, tập trung và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE CƠ SỞ (TỔNG TRỌNG TẢI)		~ 24 TẤN	~ 16 TẤN	~ 11 TẤN
Kích thước	Dài (mm)	~ 8.185	~ 7.150	~ 5.950
	Rộng (mm)	~ 2.500	~ 2.500	~ 2.450
	Cao (mm)	~ 3.500	~ 2.980	~ 2.680
Tải trọng cho phép chở (kg)		≥ 10.400	≥ 6.400	≥ 4.500
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG				
Hình dạng thùng		Thùng dạng hình hộp có thể tách rời xe, có cửa trên nóc và cửa phía đuôi thùng		
Tổng thể tích thùng		~ 20 (m³)	~ 14 (m³)	~ 8 (m³)
Cơ cấu nâng hạ thùng		Sử dụng cần nâng hạ thùng chứa Loại cần lồng 2 đoạn, gồm: Cần chính và Cần A Vận hành bằng xylanh thủy lực Con lăn ở đuôi thùng hỗ trợ việc di chuyển hạ thùng xuống đất		
Hệ thống chân chống		Bố trí phía cuối xe, vận hành bằng thủy lực, có con lăn để tiếp xúc mặt đất, giúp giữ ổn định xe khi kéo thùng		
Khung phụ		Làm bộ đỡ cho hệ thống chuyên dùng lắp lên xe cơ sở, gồm 02 dầm chính nối với nhau bằng các dầm ngang, trên thân dầm có các vị trí để lắp cần nâng hạ, xylanh nâng hạ và có con lăn trượt thùng.		
Bơm, van thủy lực		Nhập khẩu từ Châu Âu		
Hệ điều khiển		02 vị trí điều khiển: • Bên trong cabin điều khiển bằng nút bấm điện • Điều khiển phía bên sườn xe: Bằng cần gạt tay		
Xylanh thủy lực		Nhập khẩu từ Châu Âu		
Vật liệu chế tạo		Thép chuyên dùng cường độ cao, nhập khẩu từ Nhật Bản và Châu Âu		



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HOÀ
679 Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Phone: 1900 8687
Email: office@hiephoa.com.vn
Website: https://www.hiephoa.com.vn



Khách hàng có thể lựa chọn xe cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng
TSKT có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước
TSKT có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng
Hiệp Hòa cam kết phục vụ từng khách hàng vô điều kiện



Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HOÀ



ƯU ĐIỂM

- 1 Linh hoạt và đa năng: hút được nhiều loại chất thải khác nhau (chất thải rắn, lỏng, hóa chất và nước thải).
- 2 Hút thông tắc, làm sạch cống thoát nước hiệu quả.
- 3 Vận chuyển được lượng lớn chất thải nhanh chóng.
- 4 Giảm chi phí hoạt động so với phương pháp thủ công.



Xe hút chất thải với cơ cấu hút và vận chuyển chất thải giúp con người xử lý một cách tiện lợi và hiệu quả. Xe được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể trong việc xử lý các loại chất thải nói chung tùy thuộc vào mục đích sử dụng."



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE CƠ SỞ (TỔNG TRỌNG TẢI)		~ 16 TẤN	~ 11 TẤN	~ 9,5 TẤN
Kích thước	Dài (mm)	~ 7.050	~ 5.860	~ 5.910
	Rộng (mm)	~ 2.500	~ 2.280	~ 2.200
	Cao (mm)	~ 3.530	~ 3.250	~ 3.070
Tải trọng chở cho phép (kg)		~ 6.160	~ 4.730	~ 3.465
HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG				
Thể tích chứa chất thải		~ 5,6 m ³	~ 4,3 m ³	~ 3 m ³
Nâng hạ xi téc và mở khóa sau		Vận hành bằng thủy lực		
Bơm, van thủy lực		Nhập khẩu từ Châu Âu		
Lưu lượng bơm hút chân không		(900 - 3.100) m ³ / giờ		
Đường ống hút/xả		Nhập khẩu từ Nhật Bản		
Vật liệu chế tạo		Thép chuyên dụng cường độ cao, nhập khẩu từ Nhật Bản và Châu Âu		



Khách hàng có thể lựa chọn xe cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng
TSKT có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước
TSKT có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng
Hiệp Hòa cam kết phục vụ từng khách hàng vô điều kiện

Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI (CÓ HỆ THỐNG THÔNG TẮC ÁP LỰC CAO)



- Công ty CP ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa sản xuất tại Việt Nam
- TSKT có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước
- TSKT có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng
- Hiệp Hòa cam kết phục vụ từng khách hàng vô điều kiện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	MÔ TẢ
Xe cơ sở	ISUZU FVR FVR34LE5 Do Công ty TNHH ô tô ISUZU Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam
Nhà sản xuất	CÔNG TY CP Ô TÔ CHUYÊN DÙNG HIỆP HÒA
Tiêu chuẩn khí thải	Euro 5
Hệ thống chuyên dùng	
Kết cấu	• Xitéc hình trụ tròn, bên trong có vách ngăn chia thành 2 khoang riêng gồm: khoang trước chứa nước và khoang sau chứa chất thải • Đốc téc phía sau của khoang chứa chất thải đóng mở bằng xi lanh thủy lực • Xitéc có thể nâng hạ theo kiểu đổ ben
Xitéc chứa chất thải + nước	• Khoang chứa chất thải: ~4.100 lít • Khoang chứa nước: ~1.200 lít • Vật liệu khoang chứa nước Inox 304, khoang chứa chất thải thép cường độ cao nhập khẩu Nhật Bản/Châu Âu • Góc nâng hạ xitéc: 0° - 45° • Góc đóng mở đốc sau: 0° - 90° • Cơ cấu nâng hạ xitéc và đốc sau bằng xylanh thủy lực
Bơm hút chất thải	• Nhập khẩu từ Châu Âu • Loại bơm: bơm hút chân không kiểu cánh gạt, làm kín vòng dầu • Lưu lượng lớn nhất: 15.270 lít/phút • Áp suất chân không lớn nhất: 95% (28,5 inHG) • Hiệu năng làm việc: hút và xả cưỡng bức
Bơm nước áp lực cao	• Nhập khẩu từ Châu Âu • Lưu lượng: 120 lít/phút • Áp suất làm việc: 180 bar • Tích hợp bộ trích công suất PTO chuyên dụng để dẫn động cho bơm nước • Tỷ số đầu ra của PTO: (1,562:1)
Hệ thống thủy lực	Bơm, van, linh kiện xylanh thủy lực nhập khẩu từ Châu Âu
Thiết bị đi kèm theo xe	Đầy đủ theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

Địa chỉ: 679 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Hotline: 1900 8687
Email: sales@hiephoa.com.vn
Website: hiephoa.com.vn

XE THÔNG TẮC



CƠ CẤU THÔNG TẮC

Xe thông tắc cống trang bị hệ thống bơm phun nước áp lực cao cùng tang cuốn và ống phun cao áp dài từ 30m đến 50m có thể thông được các vị trí bị tắc trong ống cống ngầm mang lại hiệu quả cao trong công tác vệ sinh môi trường.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ CHUNG

Kích thước	Dài (mm)	~ 6.100
	Rộng (mm)	~ 2.280
	Cao (mm)	~ 2.530
Tải trọng cho phép chở (kg)		~ 4.600
Tổng trọng tải xe cơ sở (kg)		11.000

HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG

Tổng thể tích thùng	Hình hộp chữ nhật, bên trong xitec có vách chắn sóng, có ống cấp nước và bố trí lưới lọc nước
Dung tích chứa nước	~ 4,6 m ³
Bơm nước áp lực cao	Nhập khẩu từ Italy Lưu lượng: ≥ 213 lít/phút Áp suất: 190 bar Truyền động từ PTO chuyên dụng thông qua bộ truyền động đai
Tang cuốn và ống phun cao áp	01 tang cuốn loại ¾”, vận hành bằng thủy lực 02 ống chịu áp lực cao loại ¾”, dài 40m
Tang cuốn và ống súng phun cầm tay	01 tang cuốn loại ½”, vận hành bằng tay 01 ống chịu áp lực cao loại ½”, dài 20m
Bơm thủy lực	Nhập khẩu từ Italy Loại bơm bánh răng Lưu lượng: ≥ 16,85 cc/vòng Áp suất làm việc tối đa: 300 bar
Van thủy lực	Nhập khẩu từ Italy Điều khiển tang cuốn ống phun cao áp Lưu lượng: 80 lít/phút Áp suất tối đa: 320 bar
Thiết bị đi kèm theo xe	Đầy đủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Vật liệu chế tạo	Thép chuyên dùng cường độ cao nhập khẩu từ Nhật bản và Châu Âu, Ứng suất kéo ≥ 750 N/mm ²



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HOÀ
679 Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Phone: 1900 8687
Email: office@hiephoa.com.vn
Website: https://www.hiephoa.com.vn



Khách hàng có thể lựa chọn xe cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng
TSKT có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước
TSKT có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng
Hiệp Hòa cam kết phục vụ từng khách hàng vô điều kiện



Xe phun nước rửa đường ngoài chức năng chính là làm sạch bề mặt đường, dải phân cách và phun tưới cây xanh còn có thể tham gia phun nước và tiếp nước chữa cháy trong trường hợp khẩn cấp.”

ƯU ĐIỂM

- 1 Làm sạch hiệu quả bề mặt đường và cây xanh điều hòa không khí.
- 2 Tiết kiệm thời gian và công sức của con người.
- 3 Giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí tại các khu vực công cộng.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE CƠ SỞ (TỔNG TRỌNG TẢI)		~ 24 TẤN	~ 16 TẤN	~ 11 TẤN
Kích thước	Dài (mm)	~ 8.790	~ 7.660	~ 6.600
	Rộng (mm)	~ 2.500	~ 2.500	~ 2.280
	Cao (mm)	~ 3.080	~ 3.080	~ 2.540
Tải trọng chở cho phép (kg)		~ 13.500	~ 8.500	~ 6.000
HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG				
Kết cấu xitec		Hình hộp/ elip (bên trong xitec có vách chắn sóng)		
Thể tích tích chứa nước		13 m ³ - 13,5 m ³	8 m ³ - 8,5 m ³	5,5 m ³ - 6 m ³
Bơm nước		Thương hiệu Nhật Bản / Châu Âu / Trung Quốc		
Súng phun		01 chiếc, bố trí trên sàn công tác. Có thể quay ngang và gập gù lên xuống, đầu phun điều chỉnh được lưu lượng phun bụi hoặc phun tia		
Bếp phun nước		02 chiếc bố trí 2 bên đầu xe điều khiển bằng điện - khí nén		
Dàn phun nước		01 dàn dạng ống dài có các đầu phun, điều khiển bằng điện - khí nén		
Cửa hút		01 cửa		
Cửa xả		02 cửa		
Vật liệu chế tạo		Thép chuyên dụng cường độ cao, nhập khẩu từ Nhật Bản và Châu Âu		



Khách hàng có thể lựa chọn xe cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng
TSKT có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước
TSKT có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng
Hiệp Hòa cam kết phục vụ từng khách hàng vô điều kiện

Ô TÔ QUÉT HÚT



CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG

Hệ thống hút bụi và rác sử dụng quạt hút chân không áp lực cao.

Bụi và rác được quét bởi các chổi quét thu vào miệng hút và được hút thông qua ống hút rác trên xe.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE CƠ SỞ (TỔNG TRỌNG TẢI)		~ 24 TẤN	~ 16 TẤN	~ 11 TẤN	~ 9,5 TẤN
Kích thước	Dài (mm)	~ 8.550	~ 6.950	~ 6.760	~ 5.700
	Rộng (mm)	~ 2.500	~ 2.490	~ 2.450	~ 1.990
	Cao (mm)	~ 3.250	~ 3.250	~ 3.050	~ 2.500
Tải trọng cho phép chở (kg)		~ 8.200	~ 5.050	~ 2.820	~ 2.500
HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG					
Thể tích thùng chứa rác		~ 10 m ³	~ 6 m ³	~ 4 m ³	~ 3m ³
Hình dạng thùng		Thùng kín biên dạng cong, có cửa sổ sau đóng mở được ở đuôi thùng, thùng có thể nâng hạ kiểu đồ ben. Rác, bụi sau khi được hút lên từ quạt hút sẽ được vận chuyển lên thùng chứa rác. Thùng được thiết kế với kết cấu kiểu cyclon đập bụi tiên tiến, bên trong thùng có bố trí các vòi phun nước đập bụi			
Lưu lượng quạt hút		14.000 m ³ /h			10.800 m ³ /h
Công suất lớn nhất		>= 90 kW			>= 50 kW
Hệ thống quạt hút		Công ty CP ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa			
Chổi bên		02 chiếc (mỗi bên 01 chiếc) Vận hành bằng xilanh khí nén, quay chổi bằng thủy lực. Khi không vận hành quét, hút chổi sẽ thu lại. Khi quét bên nào chổi bên đó sẽ mở và hoạt động với chổi giữa. Trên các chổi đều có van chỉnh lực tỳ của chổi lên mặt đường			04 chiếc (mỗi bên 02 chiếc) Vận hành bằng thủy lực. Khi xe di chuyển quét đường các chổi mở rộng sang 2 bên xe. Khi không quét, các chổi thu lại
Chổi giữa		01 chiếc Vận hành nâng hạ bằng xilanh khí nén, quay chổi bằng thủy lực. Khi quét bên nào, chổi giữa sẽ nghiêng về bên đó và hoạt động với chổi bên cùng phía			
Bơm, van thủy lực		Nhập khẩu từ Châu Âu			
Xylanh thủy lực		Linh kiện nhập khẩu Châu Âu			
Vật liệu chế tạo		Thép chuyên dùng cường độ cao, nhập khẩu từ Nhật Bản và Châu Âu			



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HOÀ
679 Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Phone: 1900 8687
Email: office@hiephoa.com.vn
Website: https://www.hiephoa.com.vn



Khách hàng có thể lựa chọn xe cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng
TSKT có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước
TSKT có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng
Hiệp Hòa cam kết phục vụ từng khách hàng vô điều kiện

XE TẢI GẮN CẦU UNIC



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL CẦU UNIC	UR-V230K	UR-V290K	UR-V370K	UR-V550K	UR-V630K	UR-V800K
Tổng tải trọng xe	< 8.5 tấn		< 16 tấn	< 24 tấn		
Tải trọng nâng tối đa (kg)	2.330	3.030	3.030	5.050	6.350kg	8.070kg
Chiều cao nâng tối đa	5.40m-9.50m	7.60m-13.60m	7.60m-13.60m	10.2m-17.3m	10.0m-14.9m	11.1m-17.5m
Chiều dài cần tối đa	4.40m-8.60m	6.60m-12.80m	7.70m-14.61m	8.37m-15.74m	8.37m-13.38m	9.5m-15.9m
Chiều dài cần tối đa	2-4 đoạn	3-6 đoạn			3-5 đoạn	
Góc nâng cần	1° – 76°		1° – 78°			1° – 80°
Góc quay (liên tục)	360° liên tục					
Option tùy chọn	Giỏ nâng người làm việc trên cao lắp trên đầu cần cầu, có cơ cấu tự cân bằng Vật liệu: Composite. Tải trọng: ≥ 200kg (02 người và thiết bị)					

CẦU UNIC

1 Hệ thống gập móc tự động:

Móc cầu có thể tự động xếp gập vào cần và mở ra để nâng hạ hàng hóa.

2 Hệ thống chống va đập cần:

Một thiết bị giới hạn ngăn móc cầu va đập vào pulley phía trên.

3 Hệ thống khóa xoay cần:

Thiết bị chống xoay giúp cố định cần cầu, chống lắc lư khi chạy.

4 Hệ thống giỏ nâng người:

Giỏ nâng người lên cao được trang bị hệ thống tự động cân bằng.



CHÚ Ý

- Tải trọng định mức được thể hiện trong biểu đồ căn cứ vào độ bền của cầu trong điều kiện các chân chống được mở rộng hết cỡ khi xe cân bằng trên bề mặt vững chắc trong bán kính làm việc thực tế bao gồm cả độ cong của cần.
- Khối lượng của móc (30kg), các dây treo và bất cứ phụ kiện nào lắp vào cần cầu hoặc phần chịu tải phải được trừ đi khỏi các tải nêu trên trong biểu đồ.
- Tải trọng được thể hiện phải giảm tương ứng với tải trọng xe, tình trạng có tải của xe, vị trí lắp đặt cầu và tốc độ vận hành.
- Các số liệu liên quan đến vận tốc dựa trên cơ sở hoạt động không tải ở điều kiện lưu lượng dầu định mức.
- Theo đúng chính sách của chúng tôi, không ngừng cải tiến sản phẩm, mọi đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo trước.



MÓC CẦU
+
DÂY TREO
+
VẬT TẢI
=
TẢI TRỌNG
ĐỊNH MỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HOÀ
679 Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Phone: 1900 8687
Email: office@hiephoa.com.vn
Website: https://www.hiephoa.com.vn



Khách hàng có thể lựa chọn xe cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng
TSKT có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước
TSKT có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách hàng
Hiệp Hòa cam kết phục vụ từng khách hàng vô điều kiện